



GMP

ปั๊มน้ำทอยโข่ง **จี เอ็ม พี**
จาก **อิตาลี**

ELECTROPOMPE CENTRIFUGHE & ELECTROPOMPE MONOBLOCCO CENTRIFUGHE



MADE IN ITALY

ELECTROPOMPE CENTRIFUGHE

MADE IN ITALY

รุ่น G1Z ใบพัดเดี่ยว



รุ่น	กำลัง (แอมป์)	ขนาดท่อ (นิ้ว)		ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)
		เข้า	ออก		
G1Z-25	0.5	1"	1"	15-22	10-80
G1Z-30	1	1"	1"	15-30	15-130
G1Z-45	1.5	1"	1"	25-40	25-110
G1Z-50	2	1"	1"	30-50	20-130

รุ่น G2Z สองใบพัด ส่งสูง



รุ่น	กำลัง (แอมป์)	ขนาดท่อ (นิ้ว)		ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)
		เข้า	ออก		
G2Z-45	1	1"	1"	16-40	25-80
G2Z-55	1.5	1-1/4"	1"	31-50	40-100
G2Z-65	2	1-1/4"	1"	28-55	50-125

รุ่น XR น้ำมาก



รุ่น	กำลัง (แอมป์)	ขนาดท่อ (นิ้ว)		ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)
		เข้า	ออก		
B1.5XR-1	1	1-1/2"	1-1/2"	10-23	60-230
B2XR-1.5	1.5	2"	2"	5-16	100-350
B2XR-2	2	2"	2"	5-18	120-400
B2XR-3	3	2"	2"	10-22	100-500

ปั๊มน้ำทอยโข่ง รุ่นไฟ 2 สาย 220 โวลท์

- เหมาะสำหรับการส่งน้ำสะอาดในงานประปาทั่วไป งานเกษตรกรรม งานอุตสาหกรรมต่างๆ
- มากรุ่น หลายระดับกำลังส่ง และหลากหลายปริมาณน้ำ ตอบสนองทุกความต้องการในการใช้น้ำที่แตกต่างกัน
- ใบพัดทำจากทองเหลืองเกรดดี ทนทาน ไม่เป็นสนิม



ปั๊มน้ำทอยโข่ง "จี เอ็ม พี"

ELECTROPOMPE MONOBLOCCO CENTRIFUGHE

MADE IN ITALY

NM - Series

* รุ่นใบพัดบีบทำจากทองเหลือง



รุ่น	กำลัง (แรงม้า)	ขนาดท่อ (นิ้ว)		ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาท)
		เข้า	ออก		
NM 32-125A	2			17-25	70-300
NM 32-160B*	3	2"	1-1/4"	24-33	70-350
NM 32-160A	4			70-350	
NM 32-200C	5.5			100-300	
NM 40-125C	2	2-1/2"	1-1/2"	9-19	130-600
NM 40-125B	3			170-600	
NM 40-160B*	4			170-600	
NM 40-160A*	5.5			200-700	
NM 40-200B*	7.5			200-600	
NM 40-200A*	10			200-850	
NM 50-125B	4	2-1/2"	2"	14-21	350-950
NM 50-125A	5.5			450-1000	
NM 50-160B	7.5			450-1100	
NM 50-160NB	10			700-1350	
NM 50-200C	12.5			450-1200	
NM 65-125C	5.5	3"	2-1/2"	8-16	500-1700
NM 65-125B	7.5			500-1700	
NM 65-125A	10			500-1700	
NM 65-160C	12.5			500-1850	
NM 65-160B	15			500-1850	
NM 65-200C	20			830-1850	
NM 80-125B	7.5	4"	3"	11-19	1100-2200
NM 80-160F	10			1100-2500	
NM 80-160E	12.5			1100-2500	
NM 80-160D	15			1100-2500	
NM 80-160C	20			1150-3000	
NM 80-160B	25			1170-3200	

ปั๊มน้ำทอยโข่ง "NM-Series" โฟ 3 สาย 220/380 โวลท์

- สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการความหลากหลายทั้งกำลังส่ง และปริมาณน้ำ
- มอเตอร์ 2900 รอบต่อนาที ระบบไฟ 220/380 โวลท์ และ 380/660 โวลท์
- การป้องกันฝุ่น และความชื้นระดับ IP-55 Class F
- ตัวเสื้อปั๊มผลิตจากเหล็ก หล่อมาตรฐาน DIN 24255-UNI 7467



GMP

ELECTROPOMPE CENTRIFUGHE

ELECTROPOMPE MONOBLOCCO CENTRIFUGHE



ปั้มน้ำทอยโข่ง " จี เอ็ม พี " จากประเทศอิตาลี
เหมาะสำหรับการส่งน้ำสะอาดในงานประปาทั่วไป
งานเกษตรกรรม งานอุตสาหกรรมต่างๆ
มากรุ่น หลายระดับกำลังส่ง และหลากหลายปริมาณน้ำ
ตอบสนองทุกความต้องการในการใช้น้ำที่แตกต่างกัน



MADE IN ITALY



Distributed by Y.H.M. Group Co., Ltd.